



Config (1 fois)

```
git config --global user.name "Prénom Nom"
git config --global user.email votre@adresse
git config --global push.default simple
git config --global credential.helper cache
git config --global core.editor mousepad
git config --global init.defaultBranch main
git config --global pull.rebase false
```



AIDE - MÉMOIRE

ou **notepad** sous Windows



### Opérations locales (à effectuer dans le répertoire du projet)

#### Initialisation du dépôt

```
git init
evim .gitignore
```

#### Informations

```
git log
git show
```

#### Comparaisons

```
git status
git diff
```

#### Commit (tous les fichiers)

```
git add .
git commit
```

#### Commit (fichiers spécifiques)

```
git add fichier(s)
git commit
```

#### Branches locales

```
git branch ma_branche
git checkout ma_branche
git merge ma_branche
```



#### Documentation

```
git help [commande]
```



### Utilisation d'un dépôt distant (identifié par une url)

local → distant

1<sup>er</sup> *push* (sauf si le dépôt a été cloné)

```
git remote add origin url
git push -u origin main
```

*Push* ultérieurs (pour le même dépôt)

```
git push
```

distant → local

Clonage du dépôt

```
git clone url
```

Récupération des derniers *commits*

```
git pull
```

Utile aussi pour la fusion de branches locales

#### Résolution des conflits

```
git status
evim fichier
git add fichier
git commit
```

Pour chaque fichier contenant des conflits.